



FICHE TECHNIQUE	FT 1.1
FARINE PZ8 MANITOBA	Fev -21
	Page 1/1

PRESENTATION DU PRODUIT

DESCRIPTION : Farine de blé tendre de type « 00 », MANITOBA TOP QUALITY

INGREDIENTS : Farine de blé tendre de type 0

POIDS : 5 kg

OGM et IONISATION : non

CONSERVATION :

La farine est produite pour une durée pas inférieure de 12 mois. Elle se conserve dans un lieu frais et sec. L'utilisation de entoletter, qui élimine par voie physique et pas chimique l'éventuelle prolifération d'insectes, garantie une meilleure hygiène et meilleure conservation.

UTILISATION :

Cette farine donne les meilleurs résultats dans la préparation de pizzas croustillantes à l'empâté pour des temps supérieurs à 24 heures. Les temps sont toujours variables en fonction de la température de la pâte et de la quantité de levure utilisée.

ALLERGENES : GLUTEN

Peut contenir des traces de soja.

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect : Poudre impalpable ou légèrement granuleuse, lisse au toucher

Couleur : Blanche, homogène, exempte de particules obscures, rougeâtres, jaunes et d'apparences ou de colorations étranges.

Odeur : Agréable, typique et quasi imperceptible, exempte d'odeur de moisissure, de rance ou de quelque autre odeur étrange.

Saveur : Typique

INFORMATIONS ENERGETIQUES ET NUTRITIONNELLES

VALEUR ENERGETIQUE (KJ / Kcal)	1458 / 344
LIPIDES (g)	1,1
dont AGS (g)	0,4
GLUCIDES (g)	69,5
dont sucres (g)	1,3
FIBRES (g)	1,9
PROTEINES (g)	13
SEL m(g)	0,01

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

Charge bactérienne totale	< 50 000 /g
Coliformes totaux	<100 / g
Moisissures et Levures	<2 000 / g
Salmonelles	Absence /25g

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques technologiques

Humidité	15,50 % max
Protéines	> 14,00% m.s.
Gluten	14,00-16,00 % m.s.
Cendres	< 0,65 % m.s.
pH	5,80-6,40
Falling number	> 280 sec.
W	350-380
P/L	0,50-0,65

Absorption au Farinographe (500 UB) min. 60,00 %

Stabilité au Farinographe > 18 minutes

Antiparasitaires

Conforme à la réglementation en vigueur

Mycotoxines Conforme à la réglementation en vigueur

Métaux lourds Conforme à la réglementation en vigueur

Filth Test

Fragments totaux < 25/50g